

# Datos técnicos

## Flexilo y Flexilo Compact

ESPAÑOL



# 1 Dimensiones del local

Las dimensiones del local varían según el tamaño y modelo del silo textil FleXILO. Añada las siguientes dimensiones de montaje según tipo de silo textil para calcular las dimensiones mínimas del local.

	<b>Flexilo Standard</b> Especificaciones para el montaje	
largo / ancho	Por el lado con sistema de llenado: <b>Flexilo Standard + 30cm</b> Por el lado sin sistema de llenado: <b>Flexilo Standard + 7cm</b>	
alto	<b>Flexilo Standard</b> Altura mínima del local = 215cm Altura del local para un llenado completo = 240cm	
	<b>Flexilo COMPACT</b> Especificaciones para el montaje	
largo / ancho	Sistemas de llenado y extracción al mismo lado: <b>Flexilo Compact + 45cm</b> Sistema de llenado al lado contrario al sistema de extracción: <b>Flexilo Compact + 75cm</b> Por el lado con muelles: <b>Flexilo Compact + 7cm</b>	
alto	<b>Flexilo COMPACT</b> Altura mínima del local = 185cm Altura del local para un llenado completo = 240cm  <b>Preste atención:</b> Antes de proceder con el montaje, comprobar una vez más las dimensiones del local, especialmente si este no ha sido aún revocado	
<p>Las dimensiones proporcionadas son válidas cuando el sistema de llenado está al interior del local. En caso de tener un local de reducidas dimensiones, diríjase a su instalador ÖkoFEN quien le aconsejará la solución propicia. En la lista a continuación encontrará las dimensiones de los diversos tipos de silos textiles.</p>		

Silo textil tipo	Largo	Ancho	Alto	Capacidad de llenado en altura mínima de local	Altura de local para un llenado completo
<b>Flexilo Standard</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm – to</b>	<b>mm – to</b>
S110	1100	1100	1350	2150 – 0,45 to (llenado manual)	
S160 H	1700	1700	1970	2150 – 2,0 to	2400 – 2,5 to
S160 H 500	1700	1700	2450	2700 – 2,9 to	2900 – 3,2 to
S160 H 1000	1700	1700	2950	3200 – 3,7 to	3400 – 4,0 to
S160 H 1500	1700	1700	3450	3700 – 4,4 to	3900 – 4,7 to
S190 H	2040	2040	1970	2150 – 2,8 to	2400 – 3,2 to
S190 H 500	2040	2040	2450	2700 – 3,9 to	2900 – 4,2 to
S190 H 1000	2040	2040	2950	3200 – 5,0 to	3400 – 5,3 to
S190 H 1500	2040	2040	3450	3700 – 6,1 to	3900 – 6,4 to
S220 H	2300	2300	1970	2150 – 3,1 to	2400 – 3,6 to
S220 H 500	2300	2300	2450	2700 – 4,7 to	2900 – 5,0 to
S220 H 1000	2300	2300	2950	3200 – 6,3 to	3400 – 6,6 to
S220 H 1500	2300	2300	3450	3700 – 7,7 to	3900 – 8,0 to
S260 H	2580	2580	1970	2150 – 4,6 to	2400 – 5,4 to
S280 H 500	2900	2900	2450	2700 – 7,5 to	2900 – 7,8 to
S280 H 1000	2900	2900	2950	3200 – 9,0 to	3400 – 9,3 to
S280 H 1500	2900	2900	3450	3700 – 11,7 to	3900 – 12,0 to
S2216H	2300	1700	1970	2150 – 2,7 to	2400 – 3,1 to
S2219 H	2300	2040	1970	2150 – 3,0 to	2400 – 3,4 to
S2619 H	2580	2040	1970	2150 – 3,5 to	2400 – 4,0 to
S2622 H	2580	2300	1970	2150 – 4,2 to	2400 – 4,8 to
S2822 H 500	2900	2300	2450	2700 – 6,3 to	2900 – 6,6 to
S2822 H 1000	2900	2300	2950	3200 – 8,1 to	3400 – 8,4 to
S2822 H 1500	2900	2300	3450	3700 – 9,9 to	3900 – 10,2 to
<b>Flexilo COMPACT</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>mm – to</b>	<b>mm – to</b>
KGT1814	1840	1440	1850 -1970	1850 – 1,3 to	2400 – 3,3 to
KGT1818	1840	1840	1850 -1970	1850 – 1,7 to	2400 – 4,0 to
KGT2614	2580	1440	1850 -1970	1850 – 2 to	2400 – 4,7 to
KGT2618	2580	1840	1850 -1970	1850 – 2,4 to	2400 – 6,2 to
KGT2620	2580	2040	1850 -1970	1850 – 3,3 to	2400 – 7,0 to
KGT2626	2580	2580	1850 -1970	1850 – 4 to	2400 – 8,5 to